

Technisches Datenblatt eS₃



ANTRIEB

Motor	Bürstenloser Askoll-Motor mit permanentmagnettechnologie
Leistung	2.700 W (mit zwei angeschlossenen Akkus und gleichem Ladezustand) *
Max. geschwindigkeit	66 km/h *
Max. drehmoment	130 Nm am Rad
Energierückgewinnung	Ja
Übertragung	Riemenscheibe u. Zahnriemen

AUSBAUBARER AKKU

Typ	Lithium-Ionen
Fassungsvermögen	Max. 2.820 Wh (2 Packs)
Spannung - amperestärke	54 V - 26,1 Ah (pro Akku)
Gewicht - last	8,1 kg pro Akku
Ladedauer	ca. 3,5 Std. für 1 kWh
Reichweite	96 km *

ARMATURENBRETT

Typ	Analogisch – digital (elektronisch)
-----	-------------------------------------

RAHMEN

Material	Stahlrohr
Konfiguration	Zweisitzer

AUFHÄNGUNG

Vorne	Teleskopgabel hydraulisch
Hinten	Hydraulikstoßdämpfer

BREMSEN

VORNE: Hydraulik Bremse - Scheibe Ø 220 mm HINTEN: Trommel Ø 140 mm
Notfall: Hydraulik Vorderbremse - Scheibe Ø 220 mm

REIFEN

Vorne	80 / 80 - 16"
Hinten	90 / 80 - 16"

BELEUCHTUNG

Vorne	LED
Hinten	LED
Blinker	LED

MASSE

Achsabstand	1.245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht betriebsbereit	70 kg (ohne Akku) *
Zulässiges gesamtgewicht	245 kg (Fahrzeug + Fahrer + Zuladung) *

Technische Spezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* gemäß 168 / 2013 CE

Dein eS₃ kennt kein Grenzen.

[DAS ZUBEHÖR ENTDECKEN](#) >

BESUCHEN SIE MIT UNS AUCH DIE SOZIALEN NETZWERK

